



KOER

professional sanitary engineering

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗМОТЧИК ДЛЯ ТРУБ

KR.1001



UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОЗМОТУВАЧ ДЛЯ ТРУБ

Технические характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Максимальный вес бухты	80 кг
2	Максимальный внешний диаметр бухты	500 мм
3	Внутренний диаметр бухты	300-450 мм
4	Максимальная высота бухты	420 мм

Размотчик для труб в бухтах обеспечивает быструю и легкую укладку труб систем напольного отопления, упрощает и ускоряет монтаж теплого пола, позволяя осуществлять его даже одному человеку. Труба для напольного отопления на размотчике в меньшей степени подвержена залому или спутыванию.

Конструкция размотчика представляет собой вращающуюся на неподвижном основании конструкцию из оцинкованной стали. Устройство является универсальным и может использоваться со всеми видами бухт.

Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення
1	Максимальна вага бухти	80 кг
2	Максимальний зовнішній діаметр бухти	500 мм
3	Внутрішній діаметр бухти	300-450 мм
4	Максимальна висота бухти	420 мм

Розмотувач для труб в бухтах забезпечує швидку і легку укладку труб систем підлогового опалення, спрощує і прискорює монтаж теплої підлоги, дозволяючи здійснювати його навіть одній людині. Труба для опалення підлоги на розмотувач в меншій мірі піддається залому чи сплутуванню.

Конструкція размотчика є такою, що обертається на нерухомій основі з оцинкованої сталі. Пристрій є універсальним і може використовуватися з усіма видами бухт.

1



2



3



4



5



6





 WWW.KOER.CZ
 WWW.KOER.UA