

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Клапан запобіжний Roho використовується для захисту побутових систем опалення від перевищення тиску. В якості теплоносія може використовуватися вода або незамерзаючі рідини, призначені для використання в системах опалення.

ua

НОМЕНКЛАТУРА

Артикул	Найменування	Розмір різьблення	Різьба	Тиск настроювання, бар
R2000-015	Запобіжний клапан В/В	1/2"	Внутрішня - Внутрішня	1,5 bar
R2000-020	Запобіжний клапан В/В			2,0 bar
R2000-025	Запобіжний клапан В/В			2,5 bar
R2000-030	Запобіжний клапан В/В			3,0 bar
R2000-060	Запобіжний клапан В/В			6,0 bar
R2001-030	Запобіжний клапан В/З			Внутрішня - Зовнішня
R2001-060	Запобіжний клапан В/З	6,0 bar		

КОНСТРУКЦІЯ

№	Опис	Матеріал
1	Ковпачок для ручки	ABS
2	Ручка	ABS
3	Самоблокувальна шайба	Сталь
4	Ковпачок з різьбою	PA6 30% скловолокно
5	Пружина	INOX AISI 304
6	Прокладка	EPDM 70Sh
7	Тримач мембрани	PA6 30% скловолокно
8	Мембрана	SUPERSINTERITE
9	Шток клапана	PA6 30% скловолокно
10	Верхня частина корпусу	PA6 30% скловолокно
11	Корпус	Латунь CW617 N

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

A	B	C	øC	øD	CH
42.5	32	66.5	1/2"М	1/2"F	25

