

## ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Фітинги компресійні Roho призначені для приєднання труб до штуцерів обладнання із зовнішньою різьбою 3/4" Євроконус, наприклад до розподільних колекторів.

НАЙМЕНУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Номінальний робочий тиск, бар	10
Діапазон температур робочого середовища, °C	Від -20 до +100
Тип різьби	UNI ISO 228/1

№	НАЙМЕНУВАННЯ ДЕТАЛІ	МАТЕРІАЛ	ПРИМІТКА
1	Штуцер	Латунь CW617N	UNI EN 12164/98
2	Ущільнювальне кільце	EPDM	
3	Прокладка	PE-HD	
4	Накидна гайка	Латунь CW617N	UNI EN 12164/98
5	Обтискне кільце	Латунь CW614N	UNI EN 12164/98
6	Ущільнювальне кільце	EPDM	

## ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перевірити відсутність дефектів на трубі і деталях фітинга, звертаючи особливу увагу на збереження конусної поверхні і кільця ущільнювача;
2. Обрізати трубу перпендикулярно її осі спеціальним інструментом;
3. Одягти гайку на трубу різьбою в сторону її обрізаного кінця;
4. Одягти обтискне кільце на трубу;
5. Вставити штуцер в трубу до упору;
6. Притиснути обтискне кільце до кінця труби;
7. Дотримуючись співвісності, приставити трубу з фітингом до відповідного штуцера обладнання з геометрією під «Євроконус».

## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Артикул	Розмір, мм	A	F	Ch
R581-075	16 x 2,0	16	1/2"	24

ua

